



Scheda tecnica Ledvance Pannello a LED Performance 36W 4320lm - 830 Luce Calda | 60x60cm - UGR <19 - Dali Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                      |                                         |
|----------------------|-----------------------------------------|
| SKU                  | 243679                                  |
| EAN                  | 4058075400658                           |
| Marca                | Ledvance                                |
| Nome del fabbricante | PL PFM 600 DALI 36W/3000K CB UGR19 LEDV |
| Product Serie        | Performance                             |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 4x18                         |
| Potenza Lampada               | 36                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Sì, dimmerabile Dali         |
| Codice Colore                 | 830 Bianco Caldo             |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Lampadina inclusa             | Sì                           |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 4320                         |
| Efficienza (Lm/W)             | 120                          |

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Protezione da solidi e liquidi | IP20              |
| Protezione da impatti          | IK03 - 0.35 joule |
| Fattore Potenza                | >0.90             |
| Tipo di Prodotto               | Pannelli LED      |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Montaggio                         | Incasso                               |
| Indice di abbagliamento unificato | < 19 - per uffici, biblioteche e aule |
| Luce d'Emergenza                  | Con luce di emergenza                 |

## Dimensioni

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 60x60cm |
| Lunghezza (mm)              | 595     |
| Larghezza (mm)              | 595     |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

