



Scheda tecnica Ledvance LED HighBay Gen4 87W 13000lm 70D - 840 Bianco Freddo | IP65

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| SKU | 244759 |
| EAN | 4058075692787 |
| Marca | Ledvance |
| Nome del fabbricante | HB P 87W 840 70DEG IP65 LEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni |
| Vita Media Utile (ora) | 50000 |
| D-Mark | Sì |

Informazioni tecniche

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Tecnologia | LED Integrato |
| Potenza Lampada | 87 |
| Dimmerabile | Non dimmerabile |
| Indice di abbagliamento unificato | < 22 - per corridoi e ingressi |
| Driver Incluso | Sì |
| Voltaggio (V) | 220-240 |
| Codice Colore | 840 Bianco Freddo |
| Colore della Luce (Kelvin) | 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro | Bianco |
| Impostazione del Colore | Colore unico |

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 70 |
| Flusso Luminoso (Lumen) | 13000 |
| Efficienza (Lm/W) | 150 |
| Fattore Potenza | >0.95 |
| Tipo di Prodotto | Lampade LED industriali |

Dettagli sulla plafoniera

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Montaggio | Superficie |
| Connessione Infisso | Cavo, 3 poli |
| Copertura Ottica | PC (Policarbonato) |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65 |
| Protezione da impatti | IK08 - 5 Joule |
| Temperatura di Lavoro | -30 to +50 |
| Colore dell'Apparecchio | Nero |
| Alloggiamento | Alluminio |
| Colore del Rivestimento | Nero |
| Product Serie | HIGH BAY GEN 4 |

Dimensioni

| | |
|---------------|-----|
| Altezza (mm) | 155 |
| Diametro (mm) | 280 |

Informazioni sul sensore Perché scegliere Lampadadiretta?

| | |
|---|--|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|  Specialista dell'illuminazione |  Piani di illuminazione personalizzati |
|  Fino a 7 anni di garanzia |  Resi facili entro 14 giorni |

