



**Scheda tecnica Ledvance Proiettore LED Flex Bianca 360W 48000lm 60x110D - 830 Luce Calda - | IP66 - Asimmetrico**

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| SKU                               | 252387                                                      |
| EAN                               | 4099854373763                                               |
| Marca                             | Ledvance                                                    |
| Nome del fabbricante              | FLOODLIGHT FLEX ASYMMETRIC 60 X 110 360W ML 830 A60X110 WAL |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                                      |
| Vita Media Utile (ora)            | 120000                                                      |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Potenza Lampada               | 360                          |
| Sostituto (Watt)              | 400                          |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 830 Bianco Caldo             |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 48000                        |
| Efficienza (Lm/W)             | 133                          |

Angolo del Fascio luminoso (gradi) 60x110

Fattore Potenza >0.96

Tipo di Prodotto Proiettori LED

## Dettagli sulla plafoniera

Montaggio Superficie

Connessione Infisso Morsetto senza viti

Distribuzione Luminosita Asimmetrico

Protezione da solidi e liquidi IP66

Protezione da impatti IK08 - 5 Joule

Temperatura di Lavoro -30 to +50

Colore dell'Apparecchio Bianco

Alloggiamento Alluminio

Colore del Rivestimento Bianco

Luce d'Emergenza Senza luce di emergenza

## Dimensioni

Lunghezza (mm) 751

Larghezza (mm) 480

Altezza (mm) 105

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

### Perché scegliere Lampadadiretta?

Nessun sensore



Specialista dell'illuminazione



Piani di illuminazione personalizzati



Fino a 7 anni di garanzia



Resi facili entro 14 giorni

