



Scheda tecnica Noxion LED Panel Delta Pro Highlum  
V2.0 DALI 40W 30x120cm 4000K UGR <19 | Dali  
Dimmable - Cool White - Replaces 2x36W

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                                               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| SKU                               | 238068                                                                        |
| EAN                               | 8719157012270                                                                 |
| Marca                             | Noxion                                                                        |
| Nome del fabbricante              | Noxion LED Panel Delta Pro UGR<19 Highlum V2.0 DALI 40W 5480lm 4000K 300x1200 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 6 anni                                                                        |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                                                                         |
| Product Serie                     | Delta Pro                                                                     |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 2x36                         |
| Potenza Lampada               | 40                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Sì, dimmerabile Dali         |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 5480                         |

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Efficienza (Lm/W)              | 137               |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20              |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule |
| Driver Incluso                 | Sì                |
| Fattore Potenza                | >0.90             |
| Tipo di Prodotto               | Pannelli LED      |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Montaggio                         | Incasso                               |
| Indice di abbagliamento unificato | < 19 - per uffici, biblioteche e aule |
| Copertura Ottica                  | PS (Polystyrene)                      |
| Temperatura di Lavoro             | Da - 10 a +40                         |
| Luce d'Emergenza                  | Senza luce di emergenza               |
| Colore dell'Apparecchio           | Bianco                                |
| Alloggiamento                     | PS (polistirolo)                      |
| Colore del Rivestimento           | Bianco                                |

## Dimensioni

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 120x30cm |
| Lunghezza (mm)              | 295      |
| Larghezza (mm)              | 1195     |
| Altezza (mm)                | 32       |

## Perché scegliere Lampadadiretta?

### Informazioni sul sensore

 **Specialista** dell'illuminazione
  Piani di illuminazione **personalizzati**

Tipo di sensore: Nessun sensore

 Fino a **7 anni** di garanzia

 Resi facili entro **14 giorni**