



Scheda tecnica Noxion Pannello a LED  
Delta Pro Pronox V3.0 36W 5500lm -  
840 Bianco Freddo | 120x30cm - UGR  
<19 - Dali Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| SKU                               | 240375                                                                          |
| EAN                               | 8719157021746                                                                   |
| Marca                             | Noxion                                                                          |
| Nome del fabbricante              | Noxion LED Panel Delta Pro V3 Highlum DALI 36W 4000K 5500lm<br>30x120cm UGR <19 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 6 anni                                                                          |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                                                                           |
| Product Serie                     | Delta Pro                                                                       |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 2x36                         |
| Potenza Lampada               | 36                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Sì, dimmerabile Dali         |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 5500                         |

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Efficienza (Lm/W)              | 141                         |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                        |
| Protezione da impatti          | IK03 - 0.35 joule           |
| Connessione Infisso            | PI [Connettore a pressione] |
| Finitura del Riflettore        | Opaca                       |
| Driver Incluso                 | Sì                          |
| Fattore Potenza                | >0.90                       |
| Tipo di Prodotto               | Pannelli LED                |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Montaggio                         | Incasso                               |
| Indice di abbagliamento unificato | < 19 - per uffici, biblioteche e aule |
| Copertura Ottica                  | PMMA (Polimetilmetacrilato)           |
| Temperatura di Lavoro             | Da - 10 a +40                         |
| Luce d'Emergenza                  | Senza luce di emergenza               |
| Colore dell'Apparecchio           | Bianco                                |
| Alloggiamento                     | Alluminio                             |
| Colore del Rivestimento           | Bianco                                |

## Dimensioni

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 120x30cm |
| Lunghezza (mm)              | 1200     |
| Larghezza (mm)              | 300      |
| Altezza (mm)                | 42       |

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**

## Informazioni sul sensore



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|