



**Scheda tecnica Noxion Downlight LED Apollo V2.0 25W 2960lm 60D - 830/840 CCT | 220mm - Ritaglio 200mm - Aluminium Riflettore - Dali Dimmerabile**

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

SKU	251738
EAN	8719157054959
Marca	Noxion
Nome del fabbricante	Noxion LED Downlight Apollo V2.0 25W 2960lm 2CCT Cutout Ø200mm Frame Ø220mm Alu DALI
Garanzia Totale di Lampadadiretta	6 anni
Vita Media Utile (ora)	100000

## Informazioni tecniche

Inclinabile	No
Tecnologia	LED Integrato
Sostituto (Watt)	48
Potenza Lampada	25
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Sì, dimmerabile Dali
Codice Colore	830 Bianco Caldo, 840 Bianco Freddo
Colore della Luce (Kelvin)	3000 Bianco Caldo, 4000 Bianco Freddo
Indice di Resa Cromatica (Ra)	80-89 - Buona resa cromatica
Colore Chiaro	Bianco
Impostazione del Colore	CCT

Angolo del Fascio luminoso (gradi)	60
Flusso Luminoso (Lumen)	2960
Efficienza (Lm/W)	124
Fattore Potenza	>0.90
Indice di abbagliamento unificato	< 19 - per uffici, biblioteche e aule
Copertura Ottica	PC (Policarbonato)
Finitura del Riflettore	Alluminio
Tipo di Prodotto	Downlight LED

## Dettagli sulla plafoniera

Montaggio	Incasso
Spazio richiesto (mm)	200
Protezione da solidi e liquidi	IP20
Protezione da impatti	IK02 - 0.20 Joule
Temperatura di Lavoro	Da - 20 a + 40
Alloggiamento	Alluminio
Colore dell'Apparecchio	Bianco
Colore del Rivestimento	Bianco
Connessione Infisso	PI [Connettore a pressione a 2 poli]
Product Serie	Apollo

## Dimensioni

Altezza (mm)	141	<b>Perché scegliere Lampadadiretta?</b>
Diametro (mm)	220	
 <b>Specialista dell'illuminazione</b>	 <b>Piani di illuminazione personalizzati</b>	
<b>Informazioni sul sensore</b> 	<b>Più a 7 anni di garanzia</b>	 <b>Resi facili entro 14 giorni</b>
Tipo di sensore	Nessun sensore	

